

SCHEDA TECNICA 3704

MODIFICATORE SUPERFICE

► **Descrizione commerciale :**
MODIFICATORE SUPERFICE PER PLASTICA
SPRAY - 400ML

► **Natura e descrizione del prodotto :**

Il 3604S è un promotore d'adesione per i prodotti d'incollaggio e riparazione plastica (3608 - 3607 - 3689 - DM15) in formato spray.

► **Settori d'utilizzo :**

Carrozzeria, industria, falegnameria, nautica....

► **Caratteristiche tecniche :**

Formato:	Spray da 400ML
Colori :	Trasparente
Tempi di reazione :	4 a 10 min a 20°C
Stoccaggio prima dell'apertura :	12 mesi a 20°C

► **Modalità d'applicazione :**

Tutte le plastiche termoplastiche prima di una riparazione o incollaggio 3608N, 3607N, MD-15 e 3689N a seconda del caso (vedere scheda tecnica del prodotto)

► **Preparazione del supporto :**

LE SUPERFICI DEVONO ESSERE PULITE E SECCHHE

- Graffiare la parte da incollare o da riparare e sgrassare con 36021 o 37021.
- Asciugare con l'aiuto di una pistola termica.

Il prodotto è conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIB(e) (840) 840



SCHEDA TECNICA

3704

► **Preparazione del prodotto :**

Agitare lo spray per due minuti prima dell'utilizzo. (Vedere scheda di sicurezza per norme di sicurezza per esempio: protezione)

► **Metodo per l'applicazione :**

Applicare una mano leggera di primer 3704 e lasciare agire dai 4 ai 10 minuti prima di applicare le colle.

NOTE :

Prima d'utilizzare questo prodotto o tutti gli altri prodotti della gamma MIXPLAST, vogliate consultare la SchedaTossilologica così da prendere conoscenza delle precauzioni d'utilizzo dei prodotti. I vaolori indicati su questa scheda tecnica sono dei valori tipici. Tutti i test sono effettuati su ogni lotto di produzione a 20° C. Le informazioni qui indicate sono basate su dei test che noi crediamo fondati. Nella misura in cui MIX-PLAST non ha nessun controllo sulla maniera in cui altre persone potranno utilizzare queste informazioni, la società non garantisce i risultati ottenuti.